TAMAMLAYICI ÜRÜN SERİSİ

PRESLEME

KRYTECH 538 VM
Uzunluk: 600mm
Metal parçaların taşınması sırasında ön kol koruması gerektiğinde
Ultra ince baş parmak deliği alanlı manşet daha iyi konfor sağlayarak becerilerin sergilenmesini mümkün kılarken güvenliği artırır

KESİK KORUMASI — SEVİYE: D — ISO 13997: 17.8N — EN388: 4X4XD

KAPORTA ATÖLYESİ

KRYTECH 532 VM
Uzunluk: 450mm

KESİK KORUMASI — SEVİYE: B — ISO 13997: 5.3N — EN388: 334XB

KRYTECH 538 VM
Uzunluk: 600mm

KESİK KORUMASI — SEVİYE: D — ISO 13997: 17.8N — EN388: 4X4XD

Metal parçaların taşınması sırasında ön kol koruması gerektiğinde
Ultra ince baş parmak deliği alanlı manşet daha iyi konfor sağlayarak becerilerin sergilenmesini mümkün kılarken güvenliği artırır

TEMP DEX 720 VM
Sıcak çelik taşınması
125°C'ye kadar ısıda en iyi termal koruma sağlayan, yüksek el becerisi ve kesik koruması sunan eldiven.
İç yüzeydeki havlu kumaşı ile konfor ve yalıtım

KESİK KORUMASI — SEVİYE: B — ISO 13997: 10.2N — EN388: 4343B

BOYA ATÖLYESİ

Özel solventlerin kullanıldığı temizleme işlemleri
Eldiven seçimi, kullanılan kimyasalın niteliğine bağlıdır. En iyi seçeneği belirlemek için www.tr.mapa-pro.com adresindeki Mapa kimyasal çizelgesine başvurun veya müşteri teknik servis departmanımızla iletişime geçin

Örnekler:

Ksilen bazlı karışım: **ULTRANEO 450**

TİP A — ALMNST — 2121X

Beyaz ispirto bazlı karışım: **FLUOTECH 468**

TİP A — ADEFGLJMNO — 3102X

Keton bazlı karışım: **BUTOFLEX 650**

TİP A — ABCILMNOS — 1121X

TEMP DEX 720 VM
Sıcak çeliğin taşınması
125°C'ye kadar ısıda en iyi termal koruma sağlayan, yüksek el becerisi ve kesik koruması sunan eldiven.
İç yüzeydeki havlu kumaşı ile konfor ve yalıtım

KESİK KORUMASI — SEVİYE: B — ISO 13997: 10.2N — EN388: 4343B

MEKANİK İŞLER

ULTRANITRIL 491/492 VM
Motor veya dişli kutusuna yağ takviyesi
İyi mekanik dayanıklılığa sahip, kimyasallara karşı uzun süre koruma sağlayan eldiven
491: Daha uzun manşet

EN388: 3101X — TYPE A: AJKOPT — VİRÜS

MONTAJ

KRYTECH 532 VM
Metal parçaların taşınması sırasında ön kol koruması gerektiğinde
Ultra ince baş parmak deliği alanlı manşet daha iyi konfor sağlayarak becerilerin sergilenmesini mümkün kılarken güvenliği artırır

KESİK KORUMASI — SEVİYE: B — ISO 13997: 5.3N — EN388: 334XB

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kategori	Resim	Ürün adı	Standart	Uzunluk	Malzeme iç ve dış yüzey	Atölyeler
Genel Kullanım Koruma Hassas çalışma		ULTRANE 549 VM	3121X	21-27cm	Dikişsiz dokuma astar Avuç içi ve parmaklarda poliüretan kaplama Dokuma sıklığı: 13	BOYA ATÖLYESİ
		ULTRANE 510	4131X	22-27cm	Dikişsiz dokuma astar Avuç içi ve parmaklar su bazlı terletmez polimer kaplama Dokuma Sıklığı:13	MEKANİK İŞLER MONTAJ
		ULTRANE 541 VM	4121X X1XXXX	21-26cm	Dikişsiz örme astar Arkadan havalandırma: avuç içi ve parmaklarda nitril kaplama Temas ısı dayanımı Dokuma Sıklığı: 13	MEKANİK İŞLER
		ULTRANE 500 VM ULTRANE 525 ULTRANE 526	4121X	23-28cm	Dikişsiz örme astar 500: Arkadan havalandırma / 525: ¾ kaplamalı / 526: tam kaplamalı Dokuma sıklığı: 13	MEKANİK İŞLER MONTAJ
Genel Kullanım Koruma Ağır hizmet tipi işler		TITAN 328	4111X	24-27cm	Dikişsiz örme astar Avuç içi ve parmaklarda kaydırmaz lateks kaplama, Temas ısı dayanımı	BOYA ATÖLYESİ MEKANİK İŞLER
		TITAN 850	4132XP	23,5-27,5cm	Dikişsiz dokuma astar Avuç içi ve parmaklarda nitril kaplama	MEKANİK İŞLER
Kesik Koruma Hassas çalışma		KRYTECH 579 VM KRYTECH 584	4342B	22-27cm 27-32cm	HDPE lifli dikişsiz dokuma astar Avuç içi ve parmaklarda poliüretan Dokuma sıklığı: 13	MEKANİK İŞLER MONTAJ
		KRYTECH 557 VM KRYTECH 558	4343B	22-27cm 26-31cm	HDPE lifli dikişsiz dokuma astar Avuç içi ve parmaklarda poliüretan + Nitril parmak arası yama Dokuma sıklığı: 13	KAPORTA ATÖLYESİ MONTAJ
		KRYTECH 601	1X4XC	23-28cm	HDPE lifli dikişsiz dokuma astar Dokuma sıklığı: 13	OTOMOBİL MUAYENESİ
		KRYTECH 610	4X43C	24-29cm	HDPE lifli dikişsiz dokuma astar Avuç içi ve parmaklarda poliüretan	KAPORTA ATÖLYESİ MEKANİK İŞLER
		KRYTECH 586 VM	4X43D	24-30cm	HDPE lifli dikişsiz dokuma astar Avuç içi ve parmaklarda poliüretan Dokuma sıklığı: 13	KAPORTA ATÖLYESİ
		KRYTECH 615	4X43D	24-29cm	HDPE lifli dikişsiz dokuma astar Avuç içi ve parmaklarda poliüretan	
		KRYTECH 580 VM	4342B	23-28cm	HDPE lifli dikişsiz dokuma astar Avuç içi ve parmaklarda nitril kaplama Dokuma sıklığı: 13	PRESLEME KAPORTA ATÖLYESİ
		KRYTECH 585	4X42C	24-30cm	Kompozit iplik ve HPDE'den üretilmiş dikişsiz dokuma Avuç içi ve parmaklarda nitril kaplama Örme bilek	KAPORTA ATÖLYESİ MEKANİK İŞLER
		KRYTECH 582 VM	4X43D	23-28cm	HDPE lifli dikişsiz dokuma astar ¾ nitril kaplama Dokuma sıklığı: 13	
Kesik Koruma Ağır Hizmet tipi işler		KRYTECH 380	4344B X1XXXX	24-26cm	HDPE ve pamuk lifli dikişsiz dokuma astar ¾ nitril kaplamalı emniyet manşeti Dokuma sıklığı: 13	PRESLEME
		KRYTECH 836	4X43D X1XXXX	27-32cm	HDPE lifli dikişsiz dokuma astar Takviyeli baş parmak/işaret parmağı ile avuç içinde deri katman Dokuma sıklığı: 13	PRESLEME KAPORTA ATÖLYESİ
		KRYTECH 851	4X43DP	23,5-27,5cm	HDPE lifli dikişsiz dokuma astar Avuç içi ve parmaklarda nitril kaplama	MEKANİK İŞLER
Kimyasal Koruma		ULTRANITRIL 492 VM ULTRANITRIL 491	3101X TYPE A: AJKOPT VİRÜS	492: 32cm 491: 37cm	Floke edilmiş Kabartmalı yapı Kalınlık: 492: 0,38mm / 491: 0,32mm	BOYA ATÖLYESİ MONTAJ
		ULTRANITRIL 381	3111A TYPE A: JKLOPT	35,5cm	Mapa teknolojili dokuma astar Kabartmalı yapı	BOYA ATÖLYESİ

VM Ürün Otomat Makinesi ambalajında mevcuttur

OTOMOTİV İMALATI

PRESLEME

KAPORTA ATÖLYESİ

BOYA ATÖLYESİ

MEKANİK İŞLER

MONTAJ

OTOMOBİL MUAYENESİ

www.tr.mapa-pro.com

Çalışan her EL için özel bir Çözüm

MAPA® PROFESSIONAL

Geçtiğimiz 40 yıl boyunca profesyonel sektörler için eldiven imal etmekteyiz ve her gün bir milyon çift eldiven üretmekteyiz. Uzmanlardan oluşan ekibimiz, tesislerinizi ziyaret ederek gereken koruma için en uygun seçeneği seçmenize yardımcı olacaktır. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren satış ekibimiz, size her gerektiğinde destek sunacaktır.

PRESLEME

Çoğu manuel operasyon, preslere yükleme ve boşaltma yapılmasını içerir. Parçaların kenarları keskin olabilir veya eller ve kollar için kesik riski barındıran metal çıkıntılar içerebilir. Çoğu metal saç, bir miktar yağlı yüzeye sahiptir ve bu da kavranmalarını zorlaştırarak kesme risklerini arttırabilir.

KAPORTA ATÖLYESİ

Çoğu manuel operasyon, parçaların raflardan alınması sonrasında robotlara iletilmesinden oluşur. Parçaların kenarları keskin olabilir veya eller ve kollar için kesme riski barındıran metal çıkıntılar içerebilir. Çoğu metal parça, bir miktar yağlı olabilir ve bu da kavranmalarını zorlaştırarak kesme riskini arttırabilir.

BOYA ATÖLYESİ

Düzeltme amaçlı ya da özel boyama işleri haricindeki çoğu operasyon otomatik olarak yürütülür. Diğer manuel işler arasında makine bakımı, kimyasal hazırlığı ve solvent içeren takım temizleme işlemleri yer alır.

MEKANİK İŞLER

Kesik riski oluşturan çıkıntıları olan ya da çok keskin kenarları bulunan makine ile kesilmiş parçaların kullanılmasını içerir. Bazı mekanik çalışma istasyonlarında yağlı yüzeyler de mevcuttur. Belirli operasyonlarda kimyasal koruması da gerekli olabilir.

MONTAJ

Çoğu operasyon, göreceli olarak temiz bir ortamda gerçekleştirilir ve yüksek düzeyde el becerisi gerektirir. Bazı komponentlerin veya araç gövdesinin üzerindeki keskin kenarlar, eller ve kollar için kesik koruması kullanılmasını gerektirebilir. Devrelerin doldurulması için sıvı kullanımı gibi belirli operasyonlarda kimyasal koruması gerekli olabilir.

OTOMOBİL MUAYENESİ

Her türlü kusurun önlenebilmesi için yapılan aracın son kontrolünde kesik koruması ve yüksek düzeyde el becerisi gerekir.

KRYTECH 601
Otomobil kalite muayenesi
Kesiğe karşı korumalı eldiven, herhangi bir pürüzlülüğü ve en küçük kusuru tespit etmek için mükemmel hassasiyet ve el becerisi seviyesi.

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO 13997
C	14.2N (1448g)

EN388 1X4XC

PRESLEME

KRYTECH 580
Pres sonrasında küçük metal saçlar ve küçük parçaların taşınması
Yüksek düzeyde beceri gerektiren yağlı ortamlarda, kesik, kavrama ve cilt koruması sağlayan eldiven

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
B	6N

KÜÇÜK PARÇALAR İÇİN

KRYTECH 380
Pres sonrası parçaların taşınması - metal presleme - orta büyüklükte metal plakaların taşınması
Yağlı ortamlarda ağır hizmet tipi çalışmalar için eldiven. Yoğun mekanik kısıtlamalar altında kesik, kaydırmazlık ve üstün dayanıklılık

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
B	7.6N

ORTA BÜYÜKLÜKTE PARÇALAR İÇİN

KRYTECH 836
Tıraşlanmamış parçaların/sac metalin taşınması - Pres sonrası büyük parçaların taşınması
Deri avuç içi sayesinde mükemmel kesilme koruması ve direnci olan eldiven. Uzun manşeti sayesinde ön kolda daha fazla koruma

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
D	17.2N

BÜYÜK PARÇALAR İÇİN

KAPORTA ATÖLYESİ

KRYTECH 586
Ağır kuru metal parçaların taşınması
Kuru ortamda çok yüksek kesik performansı gösteren eldiven

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
D	18.6N

Touch Screen

KRYTECH 615
Ağır kuru metal parçaların taşınması
Kuru ortamda çok yüksek kesik performansı gösteren, ekranlı aygıtları kullanmanız gerektiğinde dokunmatik ekranda kullanılabilen eldiven

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
D	20N

KRYTECH 557/558
Küçük ve keskin parçaların elleçlenmesi ve tasniflenmesi, çelik yapıların pozisyonlanması, sızdırmazlık maddeleri uygulaması
Yüksek düzeyde sürtünme bulunan kuru ortamlarda standart kesme performansı gösteren eldiven -
558: Uzun manşetli model

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
B	5.3N

KRYTECH 610
Küçük keskin parçaların elleçlenmesi ve tasnif edilmesi, Saç metal taşınması
Kuru ortamda yüksek kesik performansı gösteren, optimum konfor ve el becerisi sağlayan eldiven

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
C	14.9N

KURU

KRYTECH 836
Tıraşlanmamış parçaların/sac metalin taşınması
Deri avuç içi sayesinde mükemmel kesilme koruması ve direnci olan eldiven. Uzun manşeti sayesinde ön kolda daha fazla koruma

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
D	17.2N

YAĞ, GRES

KRYTECH 580
Küçük ve yağlı metal plakaların taşınması
Yüksek düzeyde beceri gerektiren yağlı ortamlarda, kesik, kavrama ve cilt koruması sağlayan eldiven

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
B	6N

KRYTECH 585
Orta büyüklükte yağlı metal sac kullanımı
Optimum konfor ve el becerisi ile yağlı ortam için yüksek kesik korumalı eldiven

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
C	13N

KRYTECH 582
Yüksek oranda yağlı metal parçaların taşınması
Yağlı ortamda çok yüksek kesik performansı gösteren eldiven

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
D	18N

ÇOK YAĞLI

BOYA ATÖLYESİ

ULTRANITRIL 491/492
Boya ve verniğin hazırlanması ve elle uygulanması
İyi mekanik dayanıklılığa sahip, kimyasallara karşı uzun süre koruma sağlayan eldiven
491: Daha uzun manşet

ULTRANITRIL 381
Boya ve verniğin hazırlanması ve elle uygulanması
Uzun süreli kimyasal koruma ihtiyaçları için en üst düzeyde konfor sağlayan eldiven

KİMYASAL KORUMA

ULTRANE 549
Boya için kullanılan malzemelerin kimsayallara temas etmeden taşınması
Hafif koruma gereken ortamlar için optimum el becerisi ve hassasiyete sahip eldiven

TITAN 328
Genel Kullanım için konfor, esneklik ve kavrama
Kaydırmaz doğal lateks kaplama, temas ısı dayanımı

GENEL KULLANIM

MEKANİK İŞLER

KRYTECH 579/584
Karmaşık montajlar - Küçük kesici parçaların tasniflenmesi
Kuru ortamda standart kesik koruması sunan eldiven
584: Uzun manşetli model

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
B	5.3N

KRYTECH 610
Karmaşık montajlar - Küçük kesici parçaların tasniflenmesi
Kuru ortamda yüksek kesik performansı gösteren, optimum konfor ve el becerisi sağlayan eldiven

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
C	14.9N

ULTRANE 510
Karmaşık montajlar - Küçük parçaların tasnifi - Küçük vidalar ve sabitleyicilerin takılması
Sürtünmeye karşı mükemmel dayanıklılığa sahip, eşsiz parmak ucu hassasiyetli eldiven

ULTRANE 541
Karmaşık montajlar - Küçük kirli parçaların tasniflenmesi
Temas ısı dayanımlı, kirli ortamlarda sürtünmeye karşı dayanıklı , optimum konfor ve el becerisi sağlayan eldiven

KURU

KRYTECH 582
Çok yağlı metal parçaların taşınması
Yağlı ortamda çok yüksek kesik performansı gösteren eldiven

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
D	18N

KRYTECH 585
Yağlı metal parçaların taşınması
Optimum konfor ve el becerisi ile yağlı ortam için yüksek kesik korumalı eldiven

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
C	13N

ULTRANE 500/525/526
Kesme yağı ile parçaların işlenmesi - Küçük ve yağlı parçaların elleçlenmesi ve tasnifi
Yağlı ortamlar için kaydırmaz ve cilt korumalı eldivenler
500: arkadan havalandırmalı / 525: 3/4 kaplamalı / 526: tam kaplamalı

YAĞLI

KRYTECH 851
Kesik riskli ağır parçaların taşınması
Darbe korumalı, kesmeye karşı yüksek koruma sağlayan, yağ geçirmez eldiven

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
D	17.6N

TITAN 850
Ağır parçaların montajı - Ağır metal sacların kullanımı
Darbe korumalı eldiven: tamponlama koruması sağlamak için belirli alanları güçlendirilmiştir ve yağ geçirmez

TITAN 328
Mekanik Çalışmalar, Parça montajı
Kaydırmaz doğal lateks kaplama, temas ısı dayanımı

AĞIR HİZMET TİPİ

MONTAJ

ULTRANE 510
Karmaşık montajlar - Küçük parçaların tasnifi - Küçük vidalar ve sabitleyicilerin takılması
Sürtünmeye karşı mükemmel dayanıklılığa sahip, eşsiz parmak ucu hassasiyetli terletmez eldiven

KRYTECH 579/584
Karmaşık montajlar - Küçük kesici parçaların tasniflenmesi
Kuru ortamda standart kesik koruması sunan eldiven
584: Uzun manşetli model

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
B	5.3N

KRYTECH 557/558
Küçük ve keskin parçaların elleçlenmesi ve tasniflenmesi, çelik yapıların pozisyonlanması, sızdırmazlık maddeleri uygulaması
Yüksek düzeyde sürtünme bulunan kuru ortamlarda standart kesme performansı gösteren eldiven
558: Uzun manşetli model

KESİK KORUMASI	
SEVİYE	ISO
B	5.3N

KURU

ULTRANE 500/525/526
Kesme yağı ile parçaların işlenmesi - Küçük ve yağlı parçaların elleçlenmesi ve tasnifi
Yağlı ortamlar için kaydırmaz ve cilt korumalı eldivenler
500: arkadan havalandırmalı / 525: 3/4 kaplamalı / 526: tam kaplamalı

YAĞ, GRES

ULTRANITRIL 491/492
Devre dolumu için sıvı manipülasyonu
İyi mekanik dayanıklılığa sahip, kimyasallara karşı uzun süre koruma sağlayan eldiven
491: Daha uzun manşet

KİMYASAL KORUMA